

weberprim PUR tile

TRANSPARENTNI,
JEDNOKOMPONENTNI,
OSNOVNI PREMAZ

Polje primene

weberprim PUR tile se uglavnom koristi kao osnovni premaz (podloga) za weberdry PUR trans, transparentnu poliuretansku hidroizolaciju prilikom kada se aplicira na:

- Glazirane keramičke pločice.
- Staklo.
- Staklene prizme.

weberprim PUR tile se takođe može koristiti i kao podloga za weberdry PUR seal za neupojne površine.

weberprim PUR tile je transparentni, jednokomponentni, osnovni premaz koji hemijski aktivira keramiku i staklo, obezbeđujući odličnu adheziju za slojeve koji slede. Očvršćava reakcijom sa vlagom iz podloge i vazduha.



Prednosti

- Jednostavan za upotrebu
- Odlično prianja za staklene i glazirane površine
- UV stabilan
- Brzosušeći

Priprema podloge

Podloga na koju se proizvod nanosi mora biti čista, čvrsta, suva, nosiva i bez delova koji se odvajaju. Sve materijale koji umanjuju prianjanje (ostatke boja, kreča, masnoće, prašine i sl) je neophodno potpuno ukloniti. Maksimalni sadržaj vlage ne bi trebalo da prelazi 5%. Ne prati površinu vodom.

Upotreba i ugradnja proizvoda

Natopiti čistu i suvu tkaninu sa weberprim PUR tile i prebrisati celu površinu. Često menjati tkaninu.

Sa ovim postupkom osiguravate da podloga pored hemijske aktivacije bude i vrlo efikasno odmašćena. Osigurati da cela površina bude temeljno tretirana sa dovoljnom količinom materijala.

Nakon 1 do 2 sata možete možete naneti weberdry PUR trans ili neki drugi Weber materijal na bazi poliuretana.

Za najbolje rezultate, temperatura tokom primene i sušenja proizvoda treba da bude između +5°C i +35°C a vlažnost vazduha između 50% i 70%. Niske temperature i vlažnost vazduha usporavaju očvršćavanje, dok visoka temperatura ubrzava očvršćavanje. Visoka vlažnost može negativno uticati na završnu rezultat.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno

izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

Alat za rad

Za nanošenje: pamučna tkanina.

Potrošnja proizvoda

Potrošnja proizvoda: od 30 do 80 gr / m² za jedan ili dva sloja.

Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod mora biti skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, u suvom i zatvorenom prostoru, zaštićen od atmosferskih uticaja.

Proizvodi spadaju u ADR robu i u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa, moraju se distribuirati isključivo vozilima koja imaju ADR dozvolu za transport robe u međunarodnom saobraćaju. Prilikom transporta, proizvod zaštiti od atmosferskih uticaja.

Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

Bezbednost proizvoda

Opasni sastojci smeše:
propan-2-ol 3-aminopropiltrioktksilan propan-1-ol



Opasnost

Lako zapaljiva tečnost i para. Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Izbegavati udisanje prašine / dima / gasa / magle / para / spreja. Nositи zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.
AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa puno sapuna i vode. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa propisima RS.

Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: mlečno žuta nakon mešanja.
Kada se osuši postaje transparentna.

Pakovanje: metalne kante od 1 kg.

Rok trajanja: 9 meseci od datuma proizvodnje
otisnutog na pakovanju.

Faktori poput poroznosti podloge, temperature i načina aplikacije mogu značajno uticati na potrošnju.

U slučaju ojačanja hidroizolacije sa tkaninom weberdry fabric, potrošnja se povećava.

Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

Način odlaganja

Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

Zemlja porekla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Republika Grčka.

Proizvođač proizvoda: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Kontakt telefon: 011 314 96 81.



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs.