

Naziv proizvoda:	weberad cataliser
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	1 od 4

weberad cataliser

Aditiv za weberdry PUR seal hidroizolaciju

1. Opis proizvoda

1.1 Prednosti proizvoda

- Omogućava korišćenje **weberdry PUR seal**-a na niskim temperaturama
- Omogućava korišćenje **weberdry PUR seal**-a u debljem sloju
- Ubrzava proces vezivanja **weberdry PUR seal**-a

1.2 Opis proizvoda i oblast primene

weberad cataliser je aditiv za **weberdry PUR seal** hidroizolaciju. **weberad cataliser** ubrzava proces vezivanja **weberdry PUR seal** poliuretanske, tečne, hidroizolacione membrane i omogućava joj homogeno i brže vezivanje, čak i pri niskim temperaturama, pa je moguće postaviti sledeći sloj već nakon 3 do 5 sati.

weberad cataliser omogućava proizvodu **weberdry PUR seal** da se nanosi u bilo kojoj željenoj debljini, bez stvaranja mehurića, uglavnom se upotrebljava kada je potrebno koristiti **weberdry PUR seal** na niskim temperaturama ili kada je potrebno koristiti **weberdry PUR seal** u kombinaciji sa armirnim platnom **weberdry PUR fabric** metodom mokro na mokro (veća debljina sloja).

weberad cataliser ubrzava proces vezivanja **weberdry PUR seal**-a i upotrebljava se kod:

- Hidroizolovanja krovova.
- Hidroizolovanja balkona i terasa.
- Hidroizolovanja ispod keramičkih pločica (kupatila, kuhinje, balkoni, pomoćne prostorije i td.).
- Hidroizolovanja saobraćajnica za pešake i vozila.
- Hidroizolovanja zelenih krovova, žardinjera.
- Zaštite termoizolacije od poliuretanske pene.
- Hidroizolovanja i zaštite betona.



Naziv proizvoda:	weberad cataliser
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	2 od 4

2. Upotreba i ugradnja proizvoda

1. Razmešati **weberdry PUR seal** električnim mikserom.
2. Dodajte tačnu količinu **weberad cataliser-a**.
3. Sjediniti masu mešanjem električnim mikserom na niskoj brzini oko 3 do 5 min. Mešanje izvršiti temeljno naročito u predelu zidova i dna kante dok masa ne postane potpuno homogena.
4. Razliti materijal na pripremljenu / premazanu površinu i prostrti ga valjkom, četkom, gletericom ili ravnjačom, dok površina ne bude pokrivena potrebnom debljinom.
5. Pratite sva uputstva i tehnike za primenu **weberdry PUR seal-a**.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

2.1 Alat za rad

Za mešanje: električni mikser.

Za nanošenje: četka, valjak, gleterica i ravnjača.

2.2 Potrošnja proizvoda

Razmera mešanja tačne hidroizolacione membrane **weberdry PUR seal** i katalizatora **weberad cataliser** je:

weberdry PUR seal : weberad cataliser = 100 : 2 ili 100 : 3 po težini (na primer: 25 kg : 0,5 kg ili 25 kg : 0,75 kg)

Doziranje **weberad cataliser-a** je 2 do 3 % težinski od **weberdry PUR seal-a**.

3. Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod mora biti skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, u suvom i zatvorenom prostoru, zaštićen od atmosferskih uticaja.

Proizvodi spadaju u ADR robu i u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa, moraju se distribuirati isključivo vozilima koja imaju ADR dozvolu za transport robe u međunarodnom saobraćaju. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

Naziv proizvoda:	weberad cataliser
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	3 od 4

4. Bezbednost proizvoda

Opasni sastojci smeše:

reakciona masa etilbenzola i m-ksilena i p-ksilena
dietilmetilbenzendiamin



Opasnost

Štetno u kontaktu sa kožom ili ako se udiše. Izaziva iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej. Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisima RS.

5. Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: transparentna.

Pakovanje: metalne kante od 1 kg, 0,75 kg i 0,18 kg.

Vreme za rad (na 20°C, 100 ml):

- 30 minuta za 2%
- 20 minuta za 3%

Otporan na kišu (20°C; premaz debljine 1,5 mm):

- Nakon 3 sata za 2%
- Nakon 1,5 sati za 3%

Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje otisnutog na pakovanju.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, pronaći na www.rs.weber.

TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	weberad cataliser
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	4 od 4

5.1 Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

5.2 Način odlaganja

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

5.3 Zemlja porekla, uvoznik i distributer

Zemlja porekla: Republika Grčka.

Uvoznik i distributer: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. Kontakt telefon: 011/3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs