

Naziv proizvoda:	webercolor premium
Datum kreiranja TL:	25.01.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	1 od 4

# webercolor premium

*Izuzetno fleksibilana fug masa, unapređena PUR-CLEAN i PROTECT3 tehnologijom*

## 1. Opis proizvoda

### 1.1 Prednosti proizvoda

- Izuzetno vodoodbojna
- Zaštićena od pojave algi, buđi i bakterija
- Otporna na prljavštinu i pojavu fleka

### 1.2 Klasifikacija proizvoda

CG 2 AW (EN 13888:2009)

### 1.3 Opis proizvoda i oblast primene

**webercolor premium** je visokokvalitetna premium vodoodbojna fug masa, kremaste i glatke strukture, za širinu fuga do 15 mm.

Unapređena specijalnim tehnologijama **PROTECT3®** i **PURE-CLEAN®** koje garantuju kvalitet i postojanost boje.

Pogodna je za korišćenje kod različitih vrsta podloga, pločica i prirodnog kamena bez obzira na stepen upojnosti. Idealna je kod sistema sa podnim grejanjem, jer trpi značajnija termička opterećenja. Koristi se za unutra (kupaće, hodnici, kuhinje) i spolja (terase, ravni krovovi, fasade, bazeni) gde je izražen uticaj vode. Zahvaljujući posebno izabranim aditivima, preporučuje se i kod industrijskih postrojenja i komercijalnih objekata gde je intenzitet mehaničkog opterećenja značajan. Fug masa je otporna i na atmosferske uticaje pa se može koristiti i kod fasadnih sistema sa keramikom i prirodnim kamenom.

### 1.4 Priprema podloge

Podloga i kanali fuga na koje se **webercolor premium** nanosi moraju biti čisti, čvrsti, suvi i bez delova koji se odvajaju. Ostatke supstanci koje umanjuju prijanjanje (lepak za keramiku, prašine i sl.) je neophodno prethodno potpuno ukloniti. Ukoliko je podloga pod uticajem vlage, potrebno je najpre u potpunosti sanirati oštećenja koja prouzrokuju pojavu vlage ili ugraditi hidroizolacioni sloj koji će sprečiti direktan uticaj vlage do sloja na koji će se nanositi **webercolor premium**.



Naziv proizvoda:	webercolor premium
Datum kreiranja TL:	25.01.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	2 od 4

## 2. Upotreba i ugradnja proizvoda

1. U zavisnosti od toga koji se lepak za keramiku koristio, neophodno je sačekati minimum 24 sata pre postavljanja fug mase, kako vlaga ne bi uticala na kvalitet proizvoda.
  2. Kanale fuge dobro očistiti od lepka za keramiku i drugih nečistoća.
  3. **webercolor premium** se priprema dodavanjem sadržaja džaka od 5 kg u 1,1-1,25 l čiste vode, nakon čega se smesa razmeša električnim mikserom dok se ne dobije fina pastozna masa bez grudvica.
  4. Razmešanu smesu ostaviti da stoji 2 min a zatim ponovo promešati. Dobro razmešan proizvod je homogenizovan i bez grudvica. Nakon razmešavanja, započeti sa nanošenjem proizvoda.
  5. Vreme upotrebljivosti pripremljenog materijala u kanti je 50 minuta.
  6. **webercolor premium** se nanosi gumenom gletericom prvo horizontalno, potom dijagonalno i vertikalno kako bi se kanali fuga u potpunosti ispunili.
  7. Temperatura podloge i vazduha prilikom nanošenja i sušenja **webercolor premium** mora odgovarati standardnim vremenskim uslovima. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa standardnim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima i računati da proizvod brže suši po toplijem vremenu, odnosno sporije po hladnijem, pazeći da temperatura podloge i vazduha nije ispod 5°C i iznad 30°C.
  8. Nakon nanošenja fug mase sačekati 10 minuta i nakon toga vlažnom krpom ili sunđerom (nikako mokrim) prebrisati pločice od ostataka fug mase na njima. Koristiti isključivo čistu vodu prilikom čišćenja površine pločica.
- \* Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove: temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%.
9. Potom suvom krpom ispolirati površinu pločica.
  10. Statičko opterećenje je moguće nakon 24 sata a mehaničko nakon 7 dana (u zavisnosti od temperature i vlažnosti prostorije u kojoj se radi) od trenutka nanošenja fug mase **webercolor premium**.

**Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd.**

### 2.1 Alat za rad

Za mešanje: električni mikser ili ručno.

Za nanošenje: gumena gleterica.

Za čišćenje: sunđer i/ili krpa.

### 2.2 Potrošnja proizvoda

Oko 0,3 kg/m<sup>2</sup> u zavisnosti od vrste, dimenzija i debljine pločica i širine fuge.

Naziv proizvoda:	webercolor premium
Datum kreiranja TL:	25.01.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	3 od 4

### 3. Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod **webercolor premium** skladištiti u neoštećenoj ambalaži, na čvrstim i ispravnim paletama, u suvom prostoru, bez direktne izloženosti snegu, kiši, gradu i suncu, zaštićen od mraza, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

### 4. Bezbednost proizvoda

Opasni sastojci smeše: portland cement, 5-10%



Opasnost

Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. AKO SE NAĐE NA KOŽI: Isperite sa puno vode. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa propisima RS. Sadržaj rastvorljivog hroma Cr (VI) u proizvodu je manji od 0,0002% obračunatog na ukupnu masu suvog cementa.

### 5. Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: **webercolor premium** je dostupan u 10 nijansi boja prema Weber ton karti.

Otvoreno vreme za rad: oko 180 minuta, zavisno od vremenskih uslova i debljine nanosa proizvoda.

Pakovanje: vreća 5 kg, 720 kg na paleti.

Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje otisnutog na džaku, skladišten na paletama u suvom prostoru bez direktnog uticaja vremenskih uslova i vlage. Čuvati od smrzavanja.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, možete pronaći na zvaničnoj internet stranici [www.rs.weber](http://www.rs.weber).

#### 5.1 Čišćenje

Ostaci svežeg proizvoda čiste se sa alata i zaprljanih površina vodom. Stvrdnuti proizvod se mora ukloniti isključivo mehaničkim putem.

Naziv proizvoda:	webercolor premium
Datum kreiranja TL:	25.01.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	4 od 4

## 5.2 Ograničenja proizvoda

Fug masa **webercolor premium** se ne sme koristiti u sledećim situacijama:

- Za fuge širine veće od 15 mm.
- Pri temperaturama nižim od +5°C i višim od +30°C.
- Kod podloga koje sadrže nečistoće i vlagu.
- Prilikom dodavanja drugih aditiva osim čiste vode.
- Zaprljanu smesu je zabranjeno ponovo koristiti.

## 5.3 Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

## 5.4 Način odlaganja

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Za dodatne informacije videti bezbednosni list proizvoda.

## 5.5 Zemlja porekla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Španija.

Uvoznik i distributer: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Kontakt telefon +381 11 3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)