

weber.floor parketofix je disperzivni lepak za parket

- za lepljenje klasičnog i lamelnog parketa
- na vodenoj bazi, bez mirisa (bez toluena)

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

weber.floor parketofix je pastozna masa izrađena na bazi vodene disperzije polivinilacetata, smola i odgovarajućih aditiva.

OBLAST PRIMENE

weber.floor parketofix je disperzivni lepak za parket, za lepljenje klasičnog i lamelnog parketa, na vodenoj bazi, bez mirisa (bez toluena).

PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE

1. podloga na koju se vrši lepljenje mora da bude ravna, glatka, čvrsta, suva, nosiva i očišćena od prašine i masnoća
2. betonska podloga mora biti stara najmanje 4-6 nedelja sa najviše 3% vlage, a parket sa najviše 8-10% vlage
3. **weber.floor parketofix** se nanosi nazubljenim gleterom a zatim se polaže parket i dobro pritisne
4. brušenje i lakiranje vršiti tek nakon 24 časa.

ALAT ZA RAD

nazubljena gleterica

POTROŠNJA

0,9-1,2 kg/m²

SAVET

Temperatura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C.

NAPOMENA

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje masa za izravnavanje. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima.

INFORMACIJE O PROIZVODU

PAKOVANJE



25kg kanta, 600kg na paleti

ROK TRAJANJA

12 meseci skladišteno na paletama u suvom prostoru bez direktnog uticaja vremenskih uslova i vlage. Čuvati od smrzavanja.

BOJA PROIZVODA

weber.floor parketofix je masa braon boje (boje drveta) i ukplata se sa standardnim bojama parketa.