

weber.prim S&S je silikatno-silikonski osnovni premaz

- za impregniranje i ujednačavanje podloge
- pre nanošenja silikatnih, silikonskih i silikatno-silikonskih fasadanih boja i maltera
- deo **weber.therm prestige** fasadnog sistema



OSNOVNE KARAKTERISTIKE

weber.prim S&S je silikatno-silikonski osnovni premaz za ujednačavanje i impregniranje podloge pre nanošenja završnih građevinskih materijala.

OBLAST PRIMENE

weber.prim S&S se ne preporučuje se za premazivanje podloga od kreča i stare podloge koje su već premazane organskim materijalima.

PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE

1. pre nanošenja **weber.prim S&S** se razređuje sa 20% vode.
2. nanosi se na površinu četkom ili valjkom
3. vreme sušenja je 24h.

ALAT ZA RAD

za nanošenje: valjak, četka

POTROŠNJA

0,20 kg/m².

SAVET

Temperatura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C, bez direktnog uticaja vetra, sunca i padavina - zaštita od sunca i vetra može da bude zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski faktori izraženi i snažni. Čuvati od smrzavanja.

INFORMACIJE O PROIZVODU

PAKOVANJE



25kg, kanta, 600kg na paleti

8kg, kanta, 480kg na palet

ROK TRAJANJA

12 meseci skladišteno na paletama u suvom prostoru bez direktnog uticaja vremenskih uslova i vlage. Čuvati od smrzavanja.

BOJA PROIZVODA

weber.prim S&S se tonira prema Weber ton karti.

POVEZANI WEBER PROIZVODI

weber.tene silikonputz

silikonski disperzivni fasadni malter

weber.tene silikatputz

silikatni disperzivni fasadni malter

weber.tene S&S

silikatno-silikonski dekorativni malter

NAPOMENA

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje osnovnih premaza. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima.

weber.therm **prestige**

lepak za sve
termoizolacione materijale

weber.ton **silikat**

disperzivna silikatna
fasadna boja

weber.ton **silikon**

disperzivna silikonska
fasadna boja