

**weber.therm armirna mrežica**, Saint-Gobain Adfors je:

- alkalno postojana
- testilna staklena mrežica
- 145g
- deo **weber.therm basic**, **weber.therm family** i **weber.therm prestige** fasadnih sistema

## OSNOVNE KARAKTERISTIKE

**weber.therm armirna mrežica**, proizvođača Saint-Gobain Adfors je staklena tekstila mrežica visokog kvaliteta za ugradnju u sisteme spoljne termoizolacije, težine 145g i velike natezne moći >2000 N/5cm, veličine je 8x8mm.

**weber.therm armirna mrežica** je u skladu sa svim termoizolacionim karakteristikama i koristi se u ETA sertifikovanim sistemima.

## OBLAST PRIMENE

**weber.therm armirna mrežica** se koristi za armirni sloj u sistemima sa kamenom vunom u **weber.therm prestige** i sa stiroporom u **weber.therm family** termoizolacionom sistemu.

## PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE

1. **weber.therm armirna mrežica** se utiskuje u površinu termoizolacionog lepila čeličnom gletaricom,
2. za postavljanje u sistem sa stiroporom koristi se lepilo **weber.therm family** a za postavljanje u sistem sa vunom koristi se lepilo **weber.therm prestige**,
3. mrežica mora da se utisne u spoljašnju trećinu debljine armirnog sloja,
4. utiskuje se "mokro na mokro" i prekriva se sa 1mm lepila,
5. nakon postavljanja višak mrežice se odseče,
6. na kraju izrade mrežica ne sme da bude vidljiva.

## ALAT ZA RAD

za nanošenje: čelična gletarica

## POTROŠNJA

1kg/m<sup>2</sup>

## SAVET

**weber.therm armirna mrežica** se nikada ne nanosi istovremeno sa lepilom za termoizolaciju, tzv "spuštanje" mrežice, već se utiskuje u već naneto lepilo "mokro na mokro".

## INFORMACIJE O PROIZVODU

### PAKOVANJE



50m<sup>2</sup>, rolne

### BOJA PROIZVODA

**weber.therm armirna mrežica** je bele boje sa Saint-Gobain Weber logo-om.

### POVEZANI WEBER PROIZVODI

**weber.tene** **akrilputz PLUS**

akrilni disperzivni fasadni malter

**weber.tene** **silikatputz**

silikatni disperzivni fasadni malter

**weber.therm** **family**

lepak za lepljenje stiropora i armiranje

**weber.therm** **prestige**

lepak za sve termoizolacione materijale

**weber.min** **classic PLUS**

unapređeni mineralni praškasti fasadni malter

## NAPOMENA

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje armirnih mrežica. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima.

### TEHNIČKA DOKUMENTACIJA



Sertifikati i atesti 1-weber.therm armirna mrežica



Sertifikati i atesti 2-weber.therm armirna mrežica

### PROBLEM WEBER REŠENJE

- Problemi sa neravnom podlogom