

## Polikolor latex

### Visokoperiva mat boja za unutrašnje zidove

#### Svojstva proizvoda:

- *Visoko kvalitetna boja otporna na mokro brisanje dezinfekcionim sredstvima*
- *Gladak **mat** završni film*
- *Veoma velik izbor nijansi*

#### Opis proizvoda i oblast primene:

**Polikolor latex** je visoko kvalitetna boja na bazi vodene disperzije i savremenih polimera, otporna na mokro brisanje. Namenjena je bojenju unutrašnjih zidova u stambeno-poslovnim zgradama, školama, vrtićima, domovima zdravlja, bolnicama, kupatilima, kuhinjama, u svim objektima gde je povišen nivo higijene koji se postiže čestim pranjem obojenih površina sa univerzalnim sredstvima za čišćenje. Može se nanositi na sve površine koje su izgletovalane kvalitetnijim glet masama za izravnavanje, na gips kartonske i cementne ploče, neomalterisan beton i sl. Takođe boja može da se nanosi i na stare boje koje su perive i koje imaju dobru atheziju za poestojeću podlogu.

#### Priprema podloge pre nanošenja boje:

Sve podloge na koje se nanosi prethodno moraju biti pripremljene: suve, ravne, čiste, čvrste, odmašćene i jednake upojnosti, a neravne i oštećene podloge neophodno je prethodno popuniti i sanirati kvalitetnim glet masama kao što je **webermur gletofix**. Ostatke starih boja, kreča i postojeću prljavštinu je neophodno prethodno potpuno ukloniti. Ukoliko je podloga izložena vlazi, neophodno je prvo sanirati oštećenja koja prouzrokuju pojavu vlage ili ugraditi izolacioni sloj koji će sprečiti direktan dolazak vlage do završnog sloja. Ukoliko postoje zaražene površine sa buđi, pre bojenja obavezno ih uništimo sa dezinfekcionim sredstvima. Novougrađene glet mase pre bojenja obavezno sušimo minimum 1 dan za svaki milimetar debljeine gleta. Pre prvog bojenja podlogu premazati sa razređenom **weberprim podloga** osnovnim premazom (1:8, 1l podloge i 8 litara vode), preko 100 % površine na koju će se nanositi **polikolor latex**. Pre prvog bojenja kao osnovni premaz može se koristiti i sama boja **polikolor latex** razređena sa vodom u odnosu 1:1. Za zahtevnije i manje kvalitetne površine, kao i kada ne znate kakav je kvalitet podloge, pre prvog premaza koristiti duboko penetrirajuću podlogu **weberprim podloga deep!**

#### Priprema materijala i način primene:

Pre nanošenja **polikolor latex** se razmeša do dna i ukoliko je potrebno, razredi se sa vodom najviše 5 %. Weber preporučuje da pre početka radova uradite manje, probne površine, kako biste proverili nijansu proizvoda. Ukoliko prilikom izrade probne površine primetite bilo kakva odstupanja od kvaliteta, molimo vas da prekinete radove i obratite se Weber predstavniku prodaje. Pre nanošenja boje na veće površine, za koje su nam potrebne više kanti, boju obavezno egalizujemo. Belu boju nije potrebno egalizovati.

**polikolor latex** se nanosi u dva sloja sa dugodlakim krznenim ili tekstilnim farbarskim valjkom (dužina vlakna 18-20mm), farbarskom četkom za bojenje disperziskim bojama ili špicem. Kod bojenja valjkom preporučuje se upotreba mrežice za ceđenje. Nanošenje je neophodno raditi u kontinuitetu i bez prekida, po celoj površini zida kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina i neravnomernog sušenja proizvoda.

#### SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI D.O.O.

Bulevar Mihajla Pupina 115d V sprat • 11070 Novi Beograd • Republika Srbija • PAK: 190624 • Telefoni: +381 11 314 96 84, 314 96 85 • Fax: +381 11 314 96 67

Apatin – Somborska 122 • 25260 Apatin • PAK: 430239 • Telefon: +381 25 780 910

Topola – Bulevar vožda Karadžića 126 • 34310 Topola • PAK: 543227 • Telefon: +381 34 6813 598

PIB 100427607 • MB 17379151 • website: www.saint-gobain.rs • e-mail: info.rs@saint-gobain.com

Bank: UniCredit Bank Srbija a.d, Beograd, Srbija • SWIFT: BACXRSBG • IBAN: RS35170003003375932089 (EUR) • Tekući račun: 170-30033759000-79

Disperzivne boje

## Polikolor Latex

Temperatura podloge i vazduha prilikom nanošenja i sušenja proizvoda mora da bude između +5°C i +35°C, a sušenje između dva sloja 4-6 časova. Svi gore navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove: temperatura vazduha 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim, potrebno je celokupan postupak rada prilagoditi datim okolnostima i računati sa bržim sušenjem po toplijem vremenu, odnosno sporijem po hladnijem. Ukoliko primetite neki problem tokom rada, zaustavite izvođenje i pozovite Weber predstavnika prodaje.

---

### Posebne napomene:

**Boja:** bela. **Nijansiranje:** Moguće nijansiranje u sve nijanse iz weber ton karte.

**Potrošnja:** približno 0,15 - 0,19 kg/m<sup>2</sup>, zavisno od upijanja i hrapavosti podloge.

Proizvode različitih šarži i datuma proizvodnje je neophodno ujednačiti pre početka radova u količini koja je dovoljna za izradu jedne cele površine (jednog zida) na kojoj se neće pojavljivati prekidi.

---

### Pravila čuvanja i skladištenja:

**Polikolor latex** mora da bude skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, na čvrstim i ispravnim paletama, na suvom prostoru, bez direktne izloženosti snegu, kiši, gradu i sunčevim zracima, zaštićen od mraza, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru. NE SME DA ZAMRZNE. Rok trajanja je 12 meseci i važi od datuma proizvodnje otisnutog na pakovanju, pod uslovom da se čuva kako je navedeno.

---

### Sastav, pakovanje, proizvođač:

**Sastav:** akrilatno vezivo, fina kalcitna punila, titanijum dioksid, celulozni zguščivač, voda.

**Temperatura rada, nanošenja i sušenja:** 5°C - 30°C

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosne uslove, možete pronaći na zvaničnim internet stranicama [www.rs.weber](http://www.rs.weber)

### Pakovanja:

- 5 kg plastična kanta, 480 kg na paleti
- 8 kg plastična kanta, 480 kg na paleti
- 25 kg plastična kanta, 600 kg na paleti

Oznaka ambalaže – otisnuta na pakovanju

Zemlja proizvodnje: Srbija

Proizvođač: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. , Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5.sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija

Fabrika Apatin, Somborska 122, 25260 Apatin

Fabrika Topola, Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola

---

### Postupanje sa otpadom:

Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.

### SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI D.O.O.

Bulevar Mihajla Pupina 115d V sprat • 11070 Novi Beograd • Republika Srbija • PAK: 190624 • Telefoni: +381 11 314 96 84, 314 96 85 • Fax: +381 11 314 96 67  
Apatin – Somborska 122 • 25260 Apatin • PAK: 430239 • Telefon: +381 25 780 910

Topola – Bulevar vožda Karađorđa 126 • 34310 Topola • PAK: 543227 • Telefon: +381 34 6813 598

PIB 100427607 • MB 17379151 • website: [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs) • e-mail: [info.rs@saint-gobain.com](mailto:info.rs@saint-gobain.com)

Bank: UniCredit Bank Srbija a.d, Beograd, Srbija • SWIFT: BACXRSBG • IBAN: RS35170003003375932089 (EUR) • Tekući račun: 170-30033759000-79