

# Tehnički list

## weberseal acryl

### Jednokomponentna plastoelastična zaptivna masa na bazi akrilne disperzije

27.10.2020.

**weberseal acryl** je jednokomponentna, plastoelastična, zaptivna masa na bazi akrilne disperzije, pogodna za zaptivanje različitih poroznih materijala. Podnosi dilataciona pomeranja do 15%.

#### Oblast primene

- Zaptivanje manje opterećenih fuga.
- Zaptivanje fuga prilikom ugradnje prozora, vrata kao i spojeva između gipsanih ploča i/ili betonskih elemenata.
- Popravka i ispunja pukotina u gipsu i zidovima, za završne fuge između polica i zida, kao i kućišta roletni.
- Za unutrašnju upotrebu

#### Prednosti i karakteristike

- Jednostavno nanošenje.
- U vertikalnim fugama ne klizi.
- Dobro prijanja na porozne materijale.
- Masu možemo da nanosimo na vlažne površine.
- Potpuno očvrsla masa je neosetljiva na vodu.
- Lako se boji nakon stvrdnjavanja.
- Otporna je na različite atmosferske uticaje, sunčevu svetlost i starenje.
- Ne sadrži rastvarače (VOC free).
- Sveža masa se jednostavno uklanja vodom.
- Bez silikona i izocianata

#### Tehničke karakteristike

##### Sveža masa

Osnova	23°C / 50% rel. vlaž.	akrilna disperzija
Izgled		pasta
Mehanizam stvrdnjavanja		isparavanjem vode
Specifična težina		1690 ± 30 kg/m <sup>3</sup>
Vreme stvaranja pokorice		10 – 15 min
Temperatura nanošenja		od + 5°C do + 40°C

##### Očvrsla masa

Tvrdoća Shore A	ISO 868 ISO 10563	20 – 25
Promena zapremine		15 ± 1%
Temperaturna postojanost		od -20°C do +75°C



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.

Centrala - Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija - PAK: 190624

Apatin - Somborska bb, 25260 Apatin - PAK: 430239 - tel: +381 25 780 910 - Topola - Bulevar Vožda Karadžića 126, 34310 Topola - PAK: 543227 - tel: +381 34 813 598  
e-mail: info@weber.rs - web site: www.weber.rs - PIB: 100427607 - broj računa: 257-0000220010595-04

# Tehnički list

## weberseal acryl

### Jednokomponentna plastoelastična zaptivna masa na bazi akrilne disperzije

27.10.2020.

#### Uputstvo za upotrebu

##### Priprema površine:

- Površina koju zaptivamo mora da bude čvrsta, čista, bez prašine i masnoća. Uklanjamo sve labave i loše vezane delove. **weberseal acryl** može da se nanosi i na vlažne podloge.

##### Priprema fuge i doze:

- Prianjanje možemo da poboljšamo upotrebom prednamaza koji se pravi od zaptivne mase weberseal acrylic i vode u razmeri 1:3. Četkom ili krpom nakvasimo površinu i ostavimo nekoliko minuta.
- Dozu sa gornje strane pored navoja odsećemo, navijemo dozator koji, s obzirom na širinu spoja odn. fuge, koso isećemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zameni doza, otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unazad. Nanošenje zaptivne mase treba da bude što ravnomernije. Za nanošenje mase možemo da koristimo lopaticu.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, ili prstom poravnamo zaptivnu masu pre nego što se stvori pokorica. Veoma je važno da zaptivnu masu dobro pritisnemo na površinu koju zaptivamo.
- Svežu masu i alate nakon upotrebe očistimo vodom. Očvrslu masu možemo da uklonimo mehaničkim putem.

#### Potrošnja

- Tabela prikazuje koliko linearnih metara fuge možemo da popunimo jednom kartušom od 300 ml, obzirom na širinu i dubinu nanosa zaptivne mase.

Dubina fuge (mm)	Širina fuge (mm)			
	4	6	8	10
4	18,7	12,5	9,3	
6		8,3	6,2	5,0
8			4,7	3,7
10				3,0

#### Pakovanje

- Jedan komad = kartuša od 280 ml
- Jedna transportna kutija = 12 komada
- Jedna euro paleta = 120 transportnih kutija
- Ostala pakovanja na upit

#### Boja

- Bela

#### Skladištenje i rok trajanja

24 meseca na suvom, hladnom mestu ispod 25°C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

#### Upozorenje

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.

Centrala - Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija - PAK: 190624

Apatin - Somborska bb, 25260 Apatin - PAK: 430239 - tel: +381 25 780 910 - Topola - Bulevar Vožda Karadorđića 126, 34310 Topola - PAK: 543227 - tel: +381 34 813 598  
e-mail: info@weber.rs - web site: www.weber.rs - PIB: 100427607 - broj računa: 257-0000220010595-04